

**TABELE NAWOJOWE
STANDARD SK, SKP (ZAKRĄGLONA), SP-E (PODTYNKOWA)**

Typ skrzynki	137	150*	165	180	205
Wys./Szer. Skrzynki [mm]	137/137	150/150	165/165	180/180	205/205
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 39					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 2500mm, maksymalna powierzchnia 6m ²					
Rura Φ 40	1600	1960	2390	2950	4320
Rura Φ 40-WB LTP	1560	1960	2390	2950	4320
Rura Φ 60	1440	1800	2280	2790	4050
Rura Φ 60-WB LTP	1440	1800	2280	2790	4050
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 43					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 2600mm, maksymalna powierzchnia 9m ²					
Rura Φ 60	1150	1540	2320	2800	3850
Rura Φ 60-WB LTP	1150	1540	2320	2800	3850
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 52					
minimalna szerokość 700 mm, maksymalna szerokość 3700mm, maksymalna powierzchnia 8m ²					
Rura Φ 60	900	1210	1590	2060	2700
Rura Φ 60-WB LTP	900	1210	1590	2060	2700
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PCV 37					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 1600mm, maksymalna powierzchnia 3m ²					
Rura Φ 40	1890	2230	2610	3100	4550
Rura Φ 60	1780	2160	2390	3060	4110
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PCV 52					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 1600mm, maksymalna powierzchnia 4,5m ²					
Rura Φ 60	840	1160	1590	2060	2650
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 40					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 2900mm, maksymalna powierzchnia 7m ²					
Rura Φ 60	880	1200	1610	2060	3070
Rura Φ 60-WB LTP	880	1200	1610	2060	3070

STANDARD SK Z MOSKITIERĄ, SKP (ZAKRĄGLONA) Z MOSKITIERĄ, SP-E (PODTYNKOWA) Z MOSKITIERĄ

Typ skrzynki	137	150*	165	180	205
Wys./Szer. Skrzynki [mm]	137/137	150/150	165/165	180/180	205/205
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 39					
minimalna szerokość 550 mm, maksymalna szerokość 2500mm, maksymalna powierzchnia 6m ²					
Rura Φ 40	-	1290	1730	2440	2500
Rura Φ 60	-	1140	1600	2360	2500
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 43					
minimalna szerokość 550 mm, maksymalna szerokość 2600mm, maksymalna powierzchnia 9m ²					
Rura Φ 60	-	810	1510	1900	2500
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PCV 37					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 1600mm, maksymalna powierzchnia 3m ²					
Rura Φ 40	-	1230	1870	2500	2500
Rura Φ 60	-	1080	1600	2470	2500
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 40					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 2900mm, maksymalna powierzchnia 7m ²					
Rura Φ 60	-	640	1010	1600	2500

Uwaga!

Skrzynki rolety SK45 w kolorach **orzech (28)**, **winchester (52)**, **dąb ciemny (53)** występują w rozmiarach 137, 165, 180, 205.

Skrzynki rolety SK45 w kolorze **złoty dąb (30)** występują w rozmiarach 137, 150, 165, 180, 205.

Skrzynki rolety SK45 w kolorze **mahoń (26)** występują w rozmiarach 137, 165, 180.

Przy doborze rury należy uwzględnić rodzaj zastosowanego napędu (np. silniki na rurę ø60 lub sprężyny napędowe) oraz maksymalną długość rury ø40 2300mm.

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ ROLET ZE ZINTEGROWANĄ MOSKITIERĄ TO 2000MM

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA MOSKITIERY NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAMONTOWANIA WIESZAKOBLOKAD – BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYCIA SILNIKÓW Z PRZECIĄŻENIEM.

SKO-P (OKRĄGŁA)

Typ skrzynki	137	150	165	180	205
Wys./Szer. Skrzynki [mm]	137/137	150/150	165/165	180/180	205/205
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 39					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 2500mm, maksymalna powierzchnia 6m ²					
Rura Φ 40	1600	2040	2430	3260	4370
Rura Φ 40-WB LTP	1590	2040	2430	3260	4370
Rura Φ 60	1410	1920	2320	3060	4130
Rura Φ 60-WB LTP	1410	1920	2320	3060	4130
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 43					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 2600mm, maksymalna powierzchnia 9m ²					
Rura Φ 60	1150	1890	2320	2800	3980
Rura Φ 60-WB LTP	1150	1890	2320	2800	3980
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 52					
minimalna szerokość 700 mm, maksymalna szerokość 3700mm, maksymalna powierzchnia 8m ²					
Rura Φ 60	850	1320	1640	2060	2700\
Rura Φ 60-WB LTP	850	1320	1640	2060	2700\
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PCV 37					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 1600mm, maksymalna powierzchnia 3m ²					
Rura Φ 40	1820	2200	2680	3510	4590
Rura Φ 60	1710	2120	2570	3360	4110
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PCV 52					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 1600mm, maksymalna powierzchnia 4,5m ²					
Rura Φ 60	850	1220	1590	2060	2650
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 40					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 2900mm, maksymalna powierzchnia 7m ²					
Rura Φ 60	840	1280	1610	2060	3070
Rura Φ 60-WB LTP	840	1280	1610	2060	3070

SKO-P Z MOSKITIERĄ (OKRĄGŁA)

Typ skrzynki	137	150	165	180	205
Wys./Szer. Skrzynki [mm]	137/137	150/150	165/165	180/180	205/205
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 39					
minimalna szerokość 550 mm, maksymalna szerokość 2500mm, maksymalna powierzchnia 6m ²					
Rura Φ 40	-	1250	1650	2440	2500
Rura Φ 60	-	1140	1540	2280	2500
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 43					
minimalna szerokość 550 mm, maksymalna szerokość 2600mm, maksymalna powierzchnia 9m ²					
Rura Φ 60	-	950	1550	2290	2500
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PCV 37					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 1600mm, maksymalna powierzchnia 3m ²					
Rura Φ 40	-	1270	1610	2500	2500
Rura Φ 60	-	1160	1600	2430	2500
Maksymalna wysokość rolety ze skrzynką [mm] PA 40					
minimalna szerokość 500 mm, maksymalna szerokość 2900mm, maksymalna powierzchnia 7m ²					
Rura Φ 60	-	640	970	1660	2500

Przy doborze rury należy uwzględnić rodzaj zastosowanego napędu (np. silniki na rurę ø60 lub sprężyny napędowe) oraz maksymalną długość rury ø40 2300mm.